

Vmesni premaz AQUAFILLER 6500



Razvito tako, da nudi visoko kakovost

Vmesni premaz AQUAFILLER 6500 je bil razvit tako, da nudi visoko kakovost za okna in vrata. S svojimi lastnostmi, na primer: izjemna izravnava, vsebnost suhega volumna in uporabnost, je ključni izdelek v 4-slojnem sistemu zunanjih premazov. AQUAFILLER 6500 podpira široko paleto grobozrnatega lesa, ki se uporablja v evropski industriji izdelave lesenih oken.

Vsebuje regulator kakovosti

Če je nanos v skladu s priporočili, suha vsebina v AQUAFILLER 6500, zagotavlja vrhunsko voluminozno površino in daje odlično podlago za naslednji sloj pokrivnega premaza. Glede na izbran les, njegovo zrnato strukturo in vaše končne zahteve glede kakovosti, nanesen mokri sloj uravnava učinek AQUAFILLER 6500.

Prvovrstni oprijem

AQUAFILLER 6500 nudi prvovrsten oprijem, ki

ga zahtevajo vaše stranke. Na oblikovanje produkta so vplivale številne zahteve, vendar smo se osredotočili na ustvarjanje končne podlage za končni sloj pokrivnega premaza.

EU direktiva


AQUAFILLER 6500 je v skladu z HOS direktivo in nenehno si prizadevamo zagotoviti, da so naši produkti skladni s predpisi REACH.

Kontaktirajte nas

Klic je hiter in enostaven način za pridobitev informacij in nasvetov o uporabi AQUAFILLER 6500 produkta. Naša ekipa za tehnično podporo vam je vedno pripravljena pomagati pri vzpostavitvi vaše optimalne rešitve premazov in sistema nanašanja.



▲
AQUAFILLER 6500
podpira visokokakovostne sisteme premazov kot vmesni premaz. Produkt, nanesen s špricanjem, zagotavlja prvovrstno pokritost končnih zrn in V-spojev. ▼





Lastnosti in prednosti

Lastnosti	Prednosti
Vmesni tekoči premaz za 4-slojne sisteme premazov	Večja svoboda izbire med razpoložljivimi in vedno bolj eksotičnimi vrstami lesa
Odlične lastnosti odtekanja	Gladka in izravnana površina, kar ima za posledico zmanjšane zahteve po brušenju in skrajšan procesni čas
Formulacija, ki temelji na vezivu s splošno dobro odpornostjo	Lažje in hitrejše ravnanje v neprekinjenem proizvodnem procesu – kar spet vodi do skrajšanega procesa
Visoke vlažilne lastnosti pri nanosu na premazano površino	Odlične lastnosti zapolnjevanja por za vse večje število grobozrnatih lesov

AQUAFILLER 6500

Vsebina	Sintetično vezivo, voda
Barva	Brezbarven, niansiranje onemogočeno
Pakiranje	3,10, 20,120 in 1000 l

Priporočen sistem premazov

	Vse vrste lesa 4-slojni
Impregnacija*	TEKNOL AQUA 1410 / TEKNOL AQUA 1412-01 / TEKNOL S 6005-00 *
Temelj	AQUAPRIMER 2900-02 (transparenten) / ANTISTAIN AQUA 2901-52 (bel, netransparenten)
Vmesni premaz	AQUAFILLER 6500
Končni premaz	AQUATOP 2600

* Varno uporabljajte biocide. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o produktu.

Teknos A/S
 Industrivej 19
 DK-6580 VAMDRUP
 Danmark
 Tel. +45 76 93 94 00
 teknos@tekno.dk

Teknos Oy
 Takkatie 3, P.O.Box 107
 FI-00371 HELSINKI
 Finland
 Tel. +358 9 506 091
 sales@tekno.fi

www.tekno.com