

Tesnilni temelj za vozle

ANTISTAIN AQUA 5200



Posebej oblikovano za mehki les z vozli

Teknos premazi za tesnjenje vozlov in ANTISTAIN AQUA 5200 - premaz za brizganje in oblivanje, so posebej oblikovani za mehak les z vozli npr. bor in smreka, ki jo uporabljajo proizvajalci oken in vrat. Zasnovani so tako, da zagotavljajo trajne rezultate, če se jih uporablja kot del Teknos premaznega sistema.

Brez skrbi nanosite končni premaz


Teknos premazi za tesnjenje vozlov ANTISTAIN AQUA 5200 uporabljajo zapleten postopek kemičnega vezanja, da obdržijo barvila, ki jih najdemo v vozlih mehkega lesa. To učinkovito zmanjša in odloži razbarvanje končnega premaza, kar vam omogoča, da brez skrbi nanesete končni premaz. Teknos sisteme za tesnjenje vozlov je preizkusil Trätek na Švedskem in ta se je izkazal za učinkovitega z izračunano vrednostjo $d E < 2$.

Predpisi EU

Teknos produkti so v skladu z HOS direktivo in nenehno si prizadevamo zagotoviti, da so naši produkti skladni s predpisi REACH.


Kontaktirajte nas

Klic je hiter in enostaven način za pridobitev informacij in nasvetov o uporabi ANTISTAIN AQUA 5200 produkta. Naša ekipa za tehnično podporo vam je vedno pripravljena pomagati pri vzpostavitvi vaše optimalne rešitve premazov in sistema nanašanja.



▲ Z belo premazan bor (na levi) je bil obdelan s konvencionalnim temeljem, na desni pa je bil premazan s Teknos tesnilnim premazom

Produkti ponujajo visoko kakovostne lastnosti za zapolnitev in odtakanje ▼





Lastnosti in prednosti

Lastnosti	Prednosti
Ostanki v barvi iz smole, ki jih najdemo v in okoli vozlov v boru, smreki in sorodnem mehkem lesu	Učinkovito zmanjšuje in odlaša obarvanje končnega premaza okoli vozlov, s čimer zagotavlja odličen končni rezultat, ki traja dlje časa
Odlične lastnosti zapolnitve in vlaženja, za zapiranje por in drugih odtisov v lesu, za gladitev neravnin na površini lesa	Zmanjša potrebo po brušenju (če je potrebno) in zagotavlja dosledno in enakomerno kakovost premaza
Teknosova tesnila za vozle ne vsebujejo cinkovega oksida	Popolnoma v skladu z dejanskimi zahtevami za varovanje zdravja in okolja

ANTISTAIN AQUA 5200

Produkt	ANTISTAIN AQUA 5200
Vsebina	Sintetično vezivo, voda
Barva	Antična bela
Pakiranje	3, 10, 20, 120, 1000 l

Priporočen sistem premazov

	3-slojni mehki les transparenten/ netransparenten	Vse vrste lesa 4-slojni transparenten/ netransparenten
Impregnacija*	TEKNOL AQUA 1410 / TEKNOL AQUA 1412-01	TEKNOL AQUA 1410 / TEKNOL AQUA 1412-01 / TEKNOL S 6005-00
Temelj	ANTISTAIN AQUA 5200-00 **	ANTISTAIN AQUA 5200-01
Vmesni premaz	TEKNOSEAL 4001	ANTISTAIN AQUA 5200-00 ***
Končni premaz	AQUATOP 2600	AQUATOP 2600

* Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke.

** Min. 200 µm mokrega filma.

*** Min. 100 µm mokrega filma.

Teknos A/S

Industrivej 19
DK-6580 VAMDRUP
Danmark
Tel. +45 76 93 94 00
salg@teknos.dk

Teknos Oy

Takkatie 3, P.O.Box 107
FI-00371 HELSINKI
Finland
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi