

# MDF/HDF TESNILO

## TEKNOSEAL 4002



### Specialno tesnilo za MDF in HDF

Teknos specializirani temeljni premaz oblikovan posebej za MDF in HDF plošče. Primeren je za zunanjo uporabo in zagotavlja trajen rezultat, v primeru, da se ga uporablja kot del Teknos enokomponentnega sistema za tesnila, na vodni osnovi. TEKNOSEAL 4002 se nanaša z brizganjem ali s čopičem.

### Zavira vdor vlage/vode

TEKNOSEAL 4002 znatno zmanjša vlažnost/vdor vode in s tem prepreči nabrekanje MDF/HDF. Nizek vdor vode/vlage zmanjšuje tveganje za nastanek plesni in gliv ter zagotavlja dimenzijsko stabilnost. Teknos 1-komponentni sistem za tesnila na vodni osnovi ponuja enake lastnosti kot 2-komponentni sistem za tesnila na osnovi poliuretanskih topil, ki je dolgo let veljal za optimalen sistem za MDF IN HDF.

### EU direktiva

TEKNOSEAL 4002 je v skladu z HOS direktivo in nenehno si prizadevamo zagotoviti, da so naši produkti skladni s predpisi REACH.


### Kontaktirajte nas

Klic je hiter in enostaven način za pridobitev informacij in nasvetov o uporabi TEKNOSEAL 4002 produkta. Naša ekipa za tehnično podporo vam je vedno pripravljena pomagati pri vzpostavitvi vaše optimalne rešitve premazov in sistema nanašanja.



▲ Nizek vdor vode/vlage zmanjšuje tveganje za nastanek plesni in gliv.

Teknoseal 4002 je del Teknos 1-komponentnega sistema za tesnila na vodni osnovi.





### Lastnosti in prednosti

Lastnosti	Prednosti
Učinkovito ščiti žagane robove in rezkane dele pred vdorom vode/vlažnosti	Minimalne spremembe dimenzij
Zmanjša vdor vode/vlažnosti	Zmanjšano tveganje za rast in nastanek plesni in gliv
Enokomponentni in na vodni osnovi	Lahko se uporablja brez posebnih ukrepov

### TEKNOSEAL 4002

Vsebina	Sintetično vezivo, voda
Barva	Brezbarven
Pakiranje	20 L

### Priporočen sistem premazov

Impregnacija	AQUAPRIMER 2907-42
Vmesni premaz	TEKNOSEAL 4002
Končni premaz	AQUATOP 2600 *

\* Robovi in rezkani deli morajo biti v celoti zatesnjeni s Teknoseal 4002